
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER 940

ODNIESIENIE 30822 9400 INOX

DOSTĘPNE W
INOX 30822 9400 INOX





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - BOX
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	140
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK09
WAGA (KG)	4.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	16 x WALLGRAZER LENS INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 8mm max.500kg

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3898lm // 28,8W // 131lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2228lm // 33,1W // 67lm/W

Wymagania

LOGIC LINEAR BOX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **30822_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER 940

30822 9400 INOX

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Puszka do montażu w ziemi




30810 0030 LOGIC LINEAR 880 BOX

Wymiar wycięcia (mm): 920 x 150

Wodoodporne elementy połączeń



431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

Notes: