DELTALIGHT



# MINI DEEP RINGO II TRIMLESS 92737

**ODNIESIENIE** 19439 9230 W

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 19439 9230 B
**BIALY** 19439 9230 W







Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Wbudowane |
| **KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA** | okrągłe - Ø KIT |
| **GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)** | 95 |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.2 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | bez regulacji |
| **INFORMACJA** | TUBE 52 BLACK or WHITE included<br>Other TUBE 52 colours optional<br>REFLECTOR WFL-37°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | F |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC, EPD, LCA |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 37° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 974lm // 8,6W // 113lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 694lm // 10W // 70lm/W |

**Wymagania**

MOUNTING KIT MINI DEEP RINGO II TRIMLESS
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

**Opcje**

TUBE 52

DELTALIGHT

# MINI DEEP RINGO II TRIMLESS 92737

19439 9230 W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **19439_XXX0_HAND.pdf**

## KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 19410 0010 - MOUNTING KIT MINI DEEP RINGO II TRIMLESS | Required |
|  **Plasterboard** | 19410 0010 - MOUNTING KIT MINI DEEP RINGO II TRIMLESS | Required |
|  **Stucanet** | 19410 0010 - MOUNTING KIT MINI DEEP RINGO II TRIMLESS | Required |

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

| Zasilacz LED | # opraw |
|---|---|
| # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '\|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V. | **Prąd min. \| Prąd max.** |




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**

**Wymiar wycięcia (mm): 45**

# MINI DEEP RINGO II TRIMLESS 92737

19439 9230 W




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**

**Wymiar wycięcia (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny**

**Wymiar wycięcia (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4)

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny**

**Wymiar wycięcia (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2) | 2(1)

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny**

**Wymiar wycięcia (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2 | -

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(2) | 2(1)

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->6(6) | 6(4)

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny**

**Wymiar wycięcia (mm): 84**

# MINI DEEP RINGO II TRIMLESS 92737

19439 9230 W




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2) | 2(1)

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny**

**Wymiar wycięcia (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1)

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->4 | 2->4

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2 | 2

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3 | 3

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**

**Wymiar wycięcia (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3 | 3

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4) | 4(3)

**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**

**Wymiar wycięcia (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 | 3

**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**

**Wymiar wycięcia (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 1

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**

**Wymiar wycięcia (mm): 50**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**

**Wymiar wycięcia (mm): 50**

# MINI DEEP RINGO II TRIMLESS 92737

19439 9230 W




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**

**Wymiar wycięcia (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 2->3

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**

**Wymiar wycięcia (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2 | 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**

**Wymiar wycięcia (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**

DELTALIGHT

# MINI DEEP RINGO II TRIMLESS 92737

19439 9230 W

## Zestaw montażowy




**19410 0010** MOUNTING KIT MINI DEEP RINGO II TRIMLESS ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 68**

## Elementy ozdobne




**19810 0230 B** TUBE 52 B ☐

**19810 0230 DC** TUBE 52 DC ☐

**19810 0230 FBR** TUBE 52 FBR ☐

**19810 0230 FG** TUBE 52 FG ☐

**19810 0230 GC** TUBE 52 GC ☐

**19810 0230 PB** TUBE 52 PB ☐

**19810 0230 W** TUBE 52 W ☐

Notes: