





FRAGMA S SUPERSPOT 9308 ADM

23614 9310 W

DISPONIBLE EN
NOIR 23614 9310 B
BLANC 23614 9310 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Rail Monté sur rail
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.9
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	2 x LENS SP-8° INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	110-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 590lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	590lm // 5,2W // 113lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	505lm // 6W // 84lm/W


Références obligatoires	
TRACK 3F DIM	

Accessoires	
FRAGMA 2X2 HONEYCOMB	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23614_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



23613 0240 B FRAGMA S HONEYCOMB B

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H			Couleurs disponibles
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	
TRACK 3F DIM IN			Couleurs disponibles
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	
TRACK 3F DIM ON			Couleurs disponibles
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	

Notes: