



## SPY 66 93045 ADM DIM5



24625 9335 FW

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 24625 9335 B

**CAŁKOWICIE BIAŁY** 24625 9335 FW

**BIAŁY** 24625 9335 W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                                                            |
| MONTAŻ                           | Ramiak Montowane na szynie                                                                            |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                                                                  |
| WAGA (KG)                        | 0.6                                                                                                   |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | 0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy                                                                     |
| INFORMACJA                       | REFLECTOR WFL-45°<br>3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 700mA<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |
| Informacje elektryczne           |                                                                                                       |
| ELEKTRYCZNY                      | 220-240V / 50-60Hz                                                                                    |
| KLASA                            | II                                                                                                    |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                                                                   |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez DALI                                                                               |
| KLASA ENERGETYCZNA               | E                                                                                                     |
| CERTYFIKATY                      | CB, ENEC, RCM                                                                                         |
| Informacje o źródle światła      |                                                                                                       |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                                                   |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED array 25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2811lm                                                      |
| TM-30 VALUES                     | rf: 90 / Rg: 99                                                                                       |
| SDCM                             | SDCM1                                                                                                 |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                                                                   |
| LM80                             | L90B10 > 50000                                                                                        |
| BEAMANGLE                        | 45°                                                                                                   |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 2811lm // 25W // 112lm/W                                                                              |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 1929lm // 28,8W // 67lm/W                                                                             |

### Wymagania

SPY 66 TUBE  
TRACK 3F DIM


### Akcesoria

HONEYCOMB 57

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [24625\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Urządzenia do regulacji światła



**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

☐

Zakończ swój produkt



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

☐

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

☐

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

KOMPATYBILNE SZYNY

| TRACK 3F DIM H  |                    |               | Dostępne kolory                                                                       |  |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 200 14 410      | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m 1.6 kg |    |  |
| 200 14 420      | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m 3.2 kg |    |  |
| 200 14 430      | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m 4.8 kg |    |  |
| TRACK 3F DIM IN |                    |               | Dostępne kolory                                                                       |  |
| 200 13 410      | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m 1.2 kg |    |  |
| 200 13 420      | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m 2.4 kg |    |  |
| 200 13 430      | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m 3.5 kg |    |  |
| TRACK 3F DIM ON |                    |               | Dostępne kolory                                                                       |  |
| 200 12 410      | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m 1.1 kg |    |  |
| 200 12 420      | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m 2.1 kg |   |  |
| 200 12 430      | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m 3.1 kg |  |  |

Notes: