
DELTALIGHT




# SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927

**REFERENZEN** 20575 9200 B

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 20575 9200 B
**FLEMISH BRONZE** 20575 9200 FBR
**FLEMISH GOLD** 20575 9200 FG
**GOLDFARBEN** 20575 9200 GC
**WEISS** 20575 9200 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Pendel |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 3.4 |
| **VERSTELLBARKEIT** | nicht verstellbar |
| **INFORMATION** | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 1200-1700mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| **ENERGIEKLASSE** | E |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC, EPD |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED cluster 51,7-71,4W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 7128-9460lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 9460lm // 71,4W // 132lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 4188lm // 82W // 51lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

LED POWER SUPPLY 1200 / 1700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1700mA

**Optionen**

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **20575_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927

20575 9200 B

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### Stromversorgung




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐


**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

### Power box

### # Leuchten

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


**Min. Strom | Max. Strom**




**321 55 312 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B 1 ☐

**Dimmtyp: 1-10V**

**321 55 312 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W 1 ☐





**321 55 317 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 B 1 ☐

**Dimmtyp: 1-10V**

**321 55 317 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 W 1 ☐

# SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927

20575 9200 B




**20548 0025 B** SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B — 1

**Dimmtyp: DALI**


**20548 0025 W** SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W — 1

## LED Betriebsgeräte

## # Leuchten

**Min. Strom | Max. Strom**


ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.




**300 90 130** LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 — 1

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 95**




**300 90 132** LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 — 1

**Dimmtyp: 1-10V**


**Ausschnittmaß (mm): 80**




**300 90 133** LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 99W DIM1 — 1

**Dimmtyp: 1-10V**


**Ausschnittmaß (mm): 80**




**21012 0475** LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 92W DIM5 — 1

**Dimmtyp: DALI**

## Coverset




**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO






**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W

DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927

20575 9200 B


| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **204 00 90 ANO** | COVERSET R 90 ANO | ☐ |
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B | ☐ |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W | ☐ |
|  | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO | ☐ |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B | ☐ |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W | ☐ |
|  | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO | ☐ |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B | ☐ |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W | ☐ |
|  | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO | ☐ |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B | ☐ |
| | **204 80 80 W** | COVERSET S 80 W | ☐ |
|  | **204 90 90 ANO** | COVERSET S 90 ANO | ☐ |
| | **204 90 90 B** | COVERSET S 90 B | ☐ |
| | **204 90 90 W** | COVERSET S 90 W | ☐ |

DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927


20575 9200 B

## Aufhängung Zubehör




**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

**Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)**





**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

**Ausschnittmaß (mm): 27**

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

## elektrische Anschlussteile




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

**Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)**




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Ausschnittmaß (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: