
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER 927 DIM5

RÉFÉRENCE 30822 9205 INOX

DISPONIBLE EN
INOX 30822 9205 INOX





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - BOX
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	140
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK09
POIDS (KG)	4.4
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	16 x WALLGRAZER LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3288lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3288lm // 28,8W // 111lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1879lm // 33,1W // 57lm/W

Références obligatoires

LOGIC LINEAR BOX

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30822_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER 927 DIM5

30822 9205 INOX

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


boîtiers pour montage au sol



30810 0030 LOGIC LINEAR 880 BOX ☐

Dimension de découpe (mm): 920 x 150

les connexions étanches



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: