
DELTALIGHT




SOLI - 66 NLT 953018 Q-DIM

PRODUCTREFERENTIE 27126 731Q W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27126 731Q B
WIT 27126 731Q W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische info	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	Qbus dim
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 21,1W / CRI>95 (R9: 98) / 3000K / 2068lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 98 / Rg: 101
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2068lm // 21,1W // 98lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1477lm // 24,3W // 61lm/W

Benodigdheden

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 953018 Q-DIM

27126 731Q W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27126_XXXQ_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

 # armaturen


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4 ☐

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 9 ☐


Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 8 ☐


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen



24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B ☐




24611 0160 GLASS SBL 57 ☐


DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 953018 Q-DIM


27126 731Q W




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57



24611 0190 SOFTENING LENS 57




24611 0200 SPREAD LENS 57



24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

Maak je product af



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

Vervangbare reflector / lens



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 953018 Q-DIM

27126 731Q W





24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°



24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SOLISCAPE profile	Beschikbare kleuren
 **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m	
 **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m	

Notes: