DELTALIGHT

NOCTA SQ155 SP 927

RÉFÉRENCE 30126 9200 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 30126 9200 A
NOIR 30126 9200 B
FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 30126 9200 FBRX
ANTHRACITE 30126 9200 N
BLANC 30126 9200 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK06
POIDS (KG)	1.8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.4 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	880lm // 8W // 110lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	684lm // 9,2W // 74lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30126_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 SP 927

30126 9200 N

Notes: