
DELTALIGHT




BOXY XL R C 92737

RIFERIMENTO PRODOTTO 251 73 21 923 B-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 251 73 21 923 B-B
BIANCO-NERO 251 73 21 923 W-B
BIANCO-BIANCO 251 73 21 923 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.8
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm²

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2209lm // 16,3W // 136lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1969lm // 18,7W // 105lm/W

Opzioni

COVERSET R 90-100
SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS

Accessori

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

DELTALIGHT


BOXY XL R C 92737

251 73 21 923 B-B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **251_73_21_XXX_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40


Kit per scatola incassata



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

Componenti per sospensioni



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.


Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

BOXY XL R C 92737

251 73 21 923 B-B


Accessori ottici



201 02 01 B HONEYCOMB 78 B



201 02 04 SOFTENING LENS 78



201 02 05 GLASS SBL 78

Notes: