




MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 W-W



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 100013 9210 B-B

NOIR-BLANC 100013 9210 B-W

BLANC-NOIR 100013 9210 W-B

BLANC-BLANC 100013 9210 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	85
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	0° à 20° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	LENS SP-6° EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1400mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	G
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 2-4,3W / CRI>90 / 2700K / 201-351lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	351lm // 4,3W // 82lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	321lm // 4,9W // 65lm/W

Références obligatoires

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE

CONCRETE PACK MGIT 1

LED POWER SUPPLY 700 / 1400mA-DC DIM (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [100013_XXX0_HAND.pdf](#)

MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 W-W

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 Plasterboard	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 Stucanet	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Concrete	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
 Concrete + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Lintel + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Hollow-core slab	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Stretched ceiling	 15212 0120 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 700 ED1

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2->13

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 700 ED5

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5











2->13

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45











MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 W-W

	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	2->13	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 30			
	300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1	2->13	☐
Type de gradation: 1 à 10 V			
Dimension de découpe (mm): 30			
	300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	2->13	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 45			
	300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL	2->13	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil			
Dimension de découpe (mm): 45			
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2->13	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil			
Dimension de découpe (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	15 - -	☐
Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir			
Dimension de découpe (mm): 56			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	15(6) - -	☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir			
Dimension de découpe (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->14 3->14 -	☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->15(7) - -	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	29(19) - -	☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir			
Dimension de découpe (mm): 84			

MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706


100013 9210 W-W

	300 90 93 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 48	2->8(5) ☐
	300 90 118 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 55	6->9 ☐
	300 90 123 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 50	2->17 ☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 55	2->10(7) - - ☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 55	2->9(7) - - ☐
	300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 84	28(18) - - ☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 90	10->28 9->20 - ☐
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 90	- 14(12) 13(9) ☐
	300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 48	7(3) ☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 84	23(18) 17(11) - ☐

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 W-W



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4->17 | 4->12 | -



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2->14(7)



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60



21032 0315


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->14



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30



21032 0385

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5


2->14



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

kit pour installation béton




202 71 96 01 CONCRETE PACK MGIT 1



Dimension de découpe (mm): 160 x 160

kit de montage



202 71 95 01 MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT



Dimension de découpe (mm): 130 x 130



202 71 95 01L MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE




Dimension de découpe (mm): 200

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 W-W

kit de montage plafond tendu



15212 0120 MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC



Notes: