

INFORM SQ P200-4 DOWN 94067

25515 9420 W-B


BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 25515 9420 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 25515 9420 B-FG

WIT-ZWART 25515 9420 W-B

WIT-WIT 25515 9420 W-W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1114-1610lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3220lm // 22,4W // 144lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2811lm // 25,8W // 109lm/W

Benodigdheden

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)

INFORM POWER SUPPLY 25W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25515_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM SQ P200-4 DOWN 94067

25515 9420 W-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Power box

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



25510 0010 B INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Dimtype: niet dimbaar

25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W

1



25510 0015 B INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1

Dimtype: DALI

25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W

1


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



25510 0395 INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5

1

Dimtype: DALI



25510 0440 INFORM POWER SUPPLY 25W

1

Dimtype: niet dimbaar

Onderdelen voor elektrische verbinding

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

DELTALIGHT

INFORM SQ P200-4 DOWN 94067

25515 9420 W-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

Notes: