
DELTALIGHT




SPIX S 24V 92710

АРТИКУЛ 29714 9210 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АНТРАЦИТ 29714 9210 N
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 29714 9210 PGR





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK05
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	90° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS 10° EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 2,6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 270lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	270lm // 2,6W // 103lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	212lm // 3W // 71lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **29714_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPIX S 24V 92710

29714 9210 N


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток


ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 48

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 7

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 19

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 28

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 38

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 70

Различное контрольное оборудование



21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

Notes:

SPIX S 24V 92710

29714 9210 N