
DELTALIGHT




INFORM SQ P200-4 DOWN 94067

RIFERIMENTO PRODOTTO 25515 9420 W-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 25515 9420 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25515 9420 B-FG
BIANCO-NERO 25515 9420 W-B
BIANCO-BIANCO 25515 9420 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.4
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1114-1610lm)
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3220lm // 22,4W // 144lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2811lm // 25,8W // 109lm/W

Requisiti

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)
INFORM POWER SUPPLY 25W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **25515_XXX0_HAND.pdf**



DELTALIGHT

INFORM SQ P200-4 DOWN 94067



25515 9420 W-B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Power box

		# apparecchi
	# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**
	**25510 0010 B** INFORM SQ POWERBOX 50W B **Tipo di regolazione: non dimmerabile**	1
	25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W	1
	**25510 0015 B** INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B **Tipo di regolazione: DALI**	1
	25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W	1

Alimentatore per led

		# apparecchi
	# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**
	**25510 0395** INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5 **Tipo di regolazione: DALI**	1
	**25510 0440** INFORM POWER SUPPLY 25W **Tipo di regolazione: non dimmerabile**	1


Componenti per il collegamento elettrico

		# apparecchi
	# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**

DELTALIGHT

INFORM SQ P200-4 DOWN 94067

25515 9420 W-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B — 2 needed ☐

Dimensione del foro (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W — 2 needed ☐

Notes: