



## SPL14 - SPY 39 WALLWASH 930 MDL

27329 9300 FG

DISPONIBILE IN



**NERO** 27329 9300 B

**FLEMISH BRONZE** 27329 9300 FBR

**FLEMISH GOLD** 27329 9300 FG

**ORO COLORATO** 27329 9300 GC

**BIANCO** 27329 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                     |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                       |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.3                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 85° girevole, 355° rotazione                         |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | WALLWASH LENS<br>EXCL LED POWER SUPPLY 48V-DC              |

### Informazioni elettriche

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC                                |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                   |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                     |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC                              |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                              |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                  |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                            |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                   |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 787lm // 5,8W // 135lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 431lm // 6,7W // 65lm/W                          |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **27329\_XXX0\_HAND.pdf**

## SPL14 - SPY 39 WALLWASH 930 MDL

27329 9300 FG


### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### SMART 48

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Tipo di regolazione: non dimmerabile



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Tipo di regolazione: non dimmerabile




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Tipo di regolazione: non dimmerabile



Dimensione del foro (mm): 40

# DELTALIGHT

## SPL14 - SPY 39 WALLWASH 930 MDL

27329 9300 FG

### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SPLITLINE 14 profile                                                             |                                      | Colori disponibili                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>27300 0020</b> SPL14 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>27300 0030</b> SPL14 - PROFILE 3m |  |

Notes: