



## INFORM SQ P200-7 DOWN 92767

25517 9220 B-FG

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART-ZWART** 25517 9220 B-B  
**ZWART-FLEMISH GOLD** 25517 9220 B-FG  
**WIT-ZWART** 25517 9220 W-B  
**WIT-WIT** 25517 9220 W-W



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Gependeld
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	1.4
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	84 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 700/1050mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATES</b>	CB, ENEC, EPD

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED cluster 24,6-39,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3545-5124lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	Rf: 93 / Rg: 100
<b>SMD</b>	SDCM3
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	67°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	5124lm // 39,1W // 131lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	4473lm // 45W // 99lm/W

### Benodigdheden

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)  
 INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25517\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P200-7 DOWN 92767

25517 9220 B-FG

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Power box

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**25510 0010 B** INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Dimtype: niet dimbaar

**25510 0010 W** INFORM SQ POWERBOX 50W W

1



**25510 0015 B** INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1

Dimtype: DALI

**25510 0015 W** INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W

1

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**25510 0385** INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Dimtype: DALI



**25510 0430** INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Dimtype: niet dimbaar

#### Onderdelen voor elektrische verbinding

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P200-7 DOWN 92767

25517 9220 B-FG



**15225 0350 B** SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

**Uitsparingsmaat (mm): 27**

**15225 0350 W** SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

Notes: