

## INFORM SQ P200-7 DOWN 92767

25517 9220 B-FG


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА


**ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 25517 9220 B-B

**ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 25517 9220 B-FG

**БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 25517 9220 W-B

**БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ** 25517 9220 W-W



 [Веб страница продукта](#)



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>МОНТАЖ</b>	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	1.4
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	не регулируется
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	84 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 700/1050mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

### Электрические характеристики

<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	III
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	Согласно внешнего блока питания
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	E
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	CB, ENEC, EPD

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED cluster 24,6-39,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3545-5124lm
<b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	Rf: 93 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	67°
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	5124lm // 39,1W // 131lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	4473lm // 45W // 99lm/W

### Обязательные комплектующие

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)

INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25517\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P200-7 DOWN 92767

25517 9220 B-FG

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Power box

#### # СВЕТИЛЬНИКОВ



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



**25510 0010 B** INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Тип диммирования: не диммированный

**25510 0010 W** INFORM SQ POWERBOX 50W W

1



**25510 0015 B** INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

**25510 0015 W** INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W

1


#### Светодиодные источники питания

#### # СВЕТИЛЬНИКОВ



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



**25510 0385** INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI



**25510 0430** INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Тип диммирования: не диммированный

#### Электрические соединительные детали

#### # СВЕТИЛЬНИКОВ



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P200-7 DOWN 92767

25517 9220 B-FG



**15225 0350 B** SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

Размер монтажного отверстия (mm): 27

**15225 0350 W** SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

Notes: