



MULTINOVA 30 930



27911 9300 W

DISPONIBLE EN

NOIR 27911 9300 B

COULEUR OR 27911 9300 GC

BLANC 27911 9300 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré,Plafond Applique,Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY - 2 power settings
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	HO: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm Or LED cluster 9,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1358lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 97 rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG0
LM80	L70 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	HO: 2174lm // 14,9W // 146lm/W Or 1358lm // 9,8W // 139lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	HO: 1580lm // 17,1W // 92lm/W Or 987lm // 11,3W // 88lm/W

Références optionnelles

MULTINOVA 30 SUSPENSION SET

MULTINOVA 30 RECESSED KIT

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27911_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND


Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Plasterboard	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Stucanet	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Concrete + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Lintel + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Hollow-core slab + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le kit d'encastrement



27910 0050 MULTINOVA 30 RECESSED KIT

☐


Dimension de découpe (mm): **341**

les accessoires de suspension



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W

☐

Notes:

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 930

27911 9300 W