





PUNK 452 C 92740 DIM8

471 222 922 ED8 GC

BESCHIKBAAR IN

ZWART 471 222 922 ED8 B

GOUD KLEUR 471 222 922 ED8 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 587lm
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	587lm // 6,4W // 92lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	488lm // 7,4W // 66lm/W

Benodigdheden

MIDISPY TUBE

Opties


SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS

COVERSET R 90-100

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [471 222 XXX ED8 HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40

☐

Coversets




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Ophang toebehoren



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)


☐

DELTALIGHT

PUNK 452 C 92740 DIM8

471 222 922 ED8 GC

Maak je product af

	<u>414 03 00 B</u>	MIDISPY TUBE B	☐
	<u>414 03 00 FBR</u>	MIDISPY TUBE FBR	☐
	<u>414 03 00 FG</u>	MIDISPY TUBE FG	☐
	<u>414 03 00 MMAT</u>	MIDISPY TUBE MMAT	☐
	<u>414 03 00 SG</u>	MIDISPY TUBE SG	☐
	<u>414 03 00 W</u>	MIDISPY TUBE W	☐

Notes: