
DELTALIGHT




# NOCTA SQ155 WFL 927

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 30127 9200 N

DISPONIBILE IN
**ALU GRIGIO** 30127 9200 A
**NERO** 30127 9200 B
**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 30127 9200 FBRX
**ANTRACITE** 30127 9200 N
**BIANCO** 30127 9200 W



Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | outdoor |
| **IP** | Parete Soffitto/Superficie |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP65 |
| **PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO** | IK06 |
| **PESO (KG)** | 1.8 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | INCL.4 x LENS<br>INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 100-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | I |
| **ALIMENTATORE** | YES |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | non dimmerabile |
| **CLASSE ENERGETICA** | F |
| **CERTIFICATI** | CB, EPD, RCM |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | 4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm) |
| **TM-30** | Rf: 91 / Rg: 99 |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG2 |
| **LM80** | L90B10 > 150000 |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 880lm // 8W // 110lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 629lm // 9,2W // 68lm/W |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **30127_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

## NOCTA SQ155 WFL 927

30127 9200 N

Notes: