



M20/M26H - OCTAV 39 92720 DIM5

29022 9225 FBR

DISPONIBLE EN



NOIR 29022 9225 B

FLEMISH BRONZE 29022 9225 FBR

FLEMISH GOLD 29022 9225 FG

COULEUR OR 29022 9225 GC

BLANC 29022 9225 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	652lm // 9,9W // 66lm/W

Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Références obligatoires

SPY 39 L TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29022_XXX5_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

Terminez votre produit



24144 0020 B SPY 39 L TUBE B

24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR

24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG

24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC



24144 0020 W SPY 39 L TUBE W




DELTALIGHT

M20/M26H - OCTAV 39 92720 DIM5

29022 9225 FBR

COMPOSABLES COMPATIBLES


SHIFTLINE M26H + SBL		Couleurs disponibles
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	 
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	 
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	 
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	 
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	 
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	 

SHIFTLINE M26H profile		Couleurs disponibles
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	 
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	 
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	        

DELTALIGHT

M20/M26H - OCTAV 39 92720 DIM5

29022 9225 FBR



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Couleurs disponibles



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Couleurs disponibles




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: