



## NOCTA SQ155 DOWN-UP VWFL 927

### RIFERIMENTO PRODOTTO

30128 9200 N

DISPONIBILE IN



**ALU GRIGIO** 30128 9200 A

**NERO** 30128 9200 B

**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 30128 9200 FBRX

**ANTRACITE** 30128 9200 N

**BIANCO** 30128 9200 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                              | outdoor                                          |
| <b>IP</b>                                    | Parete Soffitto/Superficie                       |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>              | IP65                                             |
| <b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b> | IK06                                             |
| <b>PESO (KG)</b>                             | 2                                                |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                         | non regolabile                                   |
| <b>INFORMAZIONI</b>                          | INCL.2 x LENS<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 100-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | I                  |
| <b>ALIMENTATORE</b>         | YES                |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | non dimmerabile    |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                  |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, EPD, RCM       |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                    |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702lm) |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 89 / Rg: 100                                       |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                  |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                    |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1404lm // 11,6W // 121lm/W                             |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 857lm // 13,3W // 64lm/W                               |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30128\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## NOCTA SQ155 DOWN-UP VWFL 927

30128 9200 N

Notes: