



SUPERLOOP HC 500 SBL 930

20554 9300 FBR



DOSTĘPNE W

CZARNY 20554 9300 B

FLEMISH BRONZE 20554 9300 FBR

FLEMISH GOLD 20554 9300 FG

BIAŁY 20554 9300 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	16.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL 5 SEGMENTS EXCL.LED POWER SUPPLY 24-DC INCL.10 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.5 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	5 x (LED FLEX FP 45W / CRI>90 / 3000K / 5445lm)
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	27225 lm // 225 W // 121 lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	12251lm // 258,8W // 47lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opcje

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [20554_XXX0_HAND.pdf](#)




ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

	41 203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	41 203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.
	300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 75	1/5 ☐
	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 75	2/5 ☐
	300 89 24 480 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 480W DIN Typ ściemniania: nie ściemnialny	1 ☐


SUPERLOOP HC 500 SBL 930

20554 9300 FBR

	300 90 003 ED1 24V-DC / 4A DIM1 UNIT Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 30	1/5 ☐
	300 90 003 ED5 24V-DC / 4A DIM5 UNIT Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 30	1/5 ☐
	300 90 010 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable	1/5 ☐
	21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 75	1/5 ☐
	21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 75	1/5 ☐
	21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 75	1/5 ☐
	21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 75	1/5 ☐
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 70	1/5 ☐
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 70	1/5 ☐
	21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5 Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 61	1/5 ☐

SUPERLOOP HC 500 SBL 930

20554 9300 FBR



21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5

1/5 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 70

Różny sprzęt sterujący

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.






300 90 24 ED2 LED DIMMODULE 24V / 3CH / 6A DIM2

2/5 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI lub przycisk zwierny

Ośłona


	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐
	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 500 SBL 930

20554 9300 FBR

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐


204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

☐

204 62 62 B COVERSET S 62 B

☐

204 62 62 W COVERSET S 62 W

☐


204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

☐

204 80 80 B COVERSET S 80 B

☐

204 80 80 W COVERSET S 80 W

☐

204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

☐


204 90 90 B COVERSET S 90 B

☐

204 90 90 W COVERSET S 90 W

☐


Części do zwieszenia



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Wymiar wycięcia (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Elementy połączenia elektrycznego

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Wymiar wycięcia (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: