DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 500 SBL 930

ODNIESIENIE 20554 9300 FBR

DOSTĘPNE W
CZARNY 20554 9300 B
FLEMISH BRONZE 20554 9300 FBR
FLEMISH GOLD 20554 9300 FG
BIALY 20554 9300 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	16.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL 5 SEGMENTS EXCL.LED POWER SUPPLY 24-DC INCL.10 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.5 x CABLE 2 x 0.75mm²

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	5 x (LED FLEX FP 45W / CRI>90 / 3000K / 5445lm)
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	27225 lm // 225 W // 121 lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	12251lm // 258,8W // 47lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opcje

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **20554_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 500 SBL 930

20554 9300 FBR

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Zasilacz LED

opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 1/5 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W 2/5 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75



300 89 24 480 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 480W DIN 1 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

SUPERLOOP HC 500 SBL 930

20554 9300 FBR



300 90 003 ED1 24V-DC / 4A DIM1 UNIT 1/5

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 90 003 ED5 24V-DC / 4A DIM5 UNIT 1/5

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 90 010 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT 1/5

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable



21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 1/5

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75



21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 1/5

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75



21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 1/5

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75



21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 1/5

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 1/5

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 70



21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 1/5

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 70



21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5 1/5

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 61

SUPERLOOP HC 500 SBL 930

20554 9300 FBR



21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 1/5

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 70

Różny sprzęt sterujący

opraw

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 90 24 ED2 LED DIMMODULE 24V / 3CH / 6A DIM2 2/5

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI lub przycisk zwierny

Osłona



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B

204 00 62 W COVERSET R 62 W



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B

SUPERLOOP HC 500 SBL 930

20554 9300 FBR

	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

Części do zwieszenia

	**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. **Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)**	☐
	**15225 0340 B** SUSPENSION ST B **Wymiar wycięcia (mm): 27**	☐
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 500 SBL 930

20554 9300 FBR

Elementy połączenia elektrycznego



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)

15225 0360 B CONNECTION ST B

Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: