



## OML50 C - LED ARRAY UP HO 1640mm 940 DIM5

31132 9405

 [Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                          |  |
|--|--|
| <b>AMBIENTE</b>                                | indoor   |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                | IP20   |
| <b>PESO (KG)</b>                               | 0.8  |
| <b>INFORMAZIONI</b>                            | CLUSTER UP: 2776lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Informazioni elettriche                        |  |
| <b>ELETTRICO</b>                               | 220-240V / 0 50-60Hz   |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                    | I  |
| <b>ALIMENTATORE</b>                            | YES  |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                    | DALI   |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                       | D  |
| <b>CERTIFICATI</b>                             | EPD, RCM   |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa           |  |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                        | LED  |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                       | LED cluster 30,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4552lm   |
| <b>TM-30</b>                                   | Rf: 90 / Rg: 101   |
| <b>SDMC</b>                                    | SDCM3  |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                       | RG1  |
| <b>LM80</b>                                    | L80 > 60000  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b> | 4552lm // 30,2W // 151lm/W   |

### Opzioni

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: