

OML50 C - LED ARRAY UP HO
1640mm 940 DIM5

31132 9405



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje | |
|---|--|
| LOKALIZACJA | wewnętrzne |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP20 |
| WAGA (KG) | 0.8 |
| INFORMACJA | CLUSTER UP: 2776lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT |
| Informacje elektryczne | |
| ELEKTRYCZNY | 220-240V / 0 50-60Hz |
| KLASA | I |
| W ZESTAWIE ZASILACZ | YES |
| TYP ŚCIEMNIACZA | ściemniany poprzez DALI |
| KLASA ENERGETYCZNA | D |
| CERTYFIKATY | EPD, RCM |
| Informacje o źródle światła | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | LED cluster 30,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4552lm |
| TM-30 VALUES | Rf: 90 / Rg: 101 |
| SDCM | SDCM3 |
| GRUPA RYZYKA | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 4552lm // 30,2W // 151lm/W |

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: