



SPY 39 CLIP WALLWASH SOFT 930

24153 9000 GC-B

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 24153 9000 B-B

ALU BROSSÉ-NOIR 24153 9000 BRA-B

ANTHRACITE BROSSÉ-NOIR 24153 9000 BRAT-B

CUIVRE BROSSÉ-NOIR 24153 9000 BRCU-B

OR BROSSÉ-NOIR 24153 9000 BRG-B

BRONZE VIEUX BROSSÉ-NOIR 24153 9000 BROB-B



FLEMISH BRONZE-NOIR 24153 9000 FBR-B

FLEMISH GOLD-NOIR 24153 9000 FG-B

ENTIÈREMENT BLANC 24153 9000 FW

COULEUR OR-NOIR 24153 9000 GC-B

BLANC-BLANC 24153 9000 W-W



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales | |
|---------------------------------------|--|
| EMPLACEMENT | interieur |
| INSTALLATION | Plafond Semi-encastré |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM) | circulaire - 43 |
| PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM) | 40 |
| INDICE DE PROTECTION | IP20 |
| POIDS (KG) | 0.3 |
| ORIENTATION | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif |
| INFORMATIONS | WALLWASH LENS EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Informations électriques | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| CLASSE | III |
| TYPE DIM | selon le type d'alimentation externe |
| CLASSE D'ÉNERGIE | F |
| CERTIFICATS | LCA |

| Info Source lumineuse | |
|--|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SOURCE DE LUMIÈRE | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| VALEURS TM-30 | rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM2 |
| GROUPE DE RISQUE | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 623lm // 6W // 105lm/W |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE) | 341lm // 6,9W // 49lm/W |

| Références obligatoires | |
|-------------------------|-------------------------------|
| | LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM |

DELTALIGHT

SPY 39 CLIP WALLWASH SOFT 930

24153 9000 GC-B



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84

DELTALIGHT

SPY 39 CLIP WALLWASH SOFT 930

24153 9000 GC-B



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 50




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

DELTALIGHT

SPY 39 CLIP WALLWASH SOFT 930

24153 9000 GC-B

Notes: