




## SPY 39 CLIP WALLWASH SOFT 930

24153 9000 GC-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 24153 9000 B-B  
**МАТОВЫЙ АЛЮМ-ЧЕРНЫЙ** 24153 9000 BRA-B  
**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ-ЧЕРНЫЙ** 24153 9000 BRAT-B  
**МАТОВАЯ МЕДЬ-ЧЕРНЫЙ** 24153 9000 BRCU-B  
**МАТОВОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ** 24153 9000 BRG-B  
**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ** 24153 9000 BROB-B  
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ** 24153 9000 FBR-B  
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ** 24153 9000 FG-B  
**ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ** 24153 9000 FW  
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ-ЧЕРНЫЙ** 24153 9000 GC-B  
**БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ** 24153 9000 W-W



 [Веб страница продукта](#)



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>МОНТАЖ</b>	ПОТОЛОК Полувстраиваемый
<b>РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)</b>	круглый - 43
<b>ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ</b>	40
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	0.3
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	WALLWASH LENS EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Электрические характеристики

<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	III
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	Согласно внешнего блока питания
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	F
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	LCA

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
<b>ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	623lm // 6W // 105lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	341lm // 6,9W // 49lm/W

### Обязательные комплектующие











LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM



# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP WALLWASH SOFT 930


24153 9000 GC-B

	<b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	2	<input type="checkbox"/>
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
	Размер монтажного отверстия (мм): 30		
	<b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	<input type="checkbox"/>
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	Размер монтажного отверстия (мм): 45		
	<b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	2	<input type="checkbox"/>
	Тип диммирования: не диммируемый		
	Размер монтажного отверстия (мм): 30		
	<b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	2	<input type="checkbox"/>
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
	Размер монтажного отверстия (мм): 45		
	<b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2	<input type="checkbox"/>
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (мм): 56		
	<b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4)	<input type="checkbox"/>
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (мм): 82		
	<b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2)	<input type="checkbox"/>
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (мм): 72		
	<b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2	<input type="checkbox"/>
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
	<b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2)	<input type="checkbox"/>
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	Размер монтажного отверстия (мм): 72		
	<b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6)	<input type="checkbox"/>
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (мм): 84		

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP WALLWASH SOFT 930

24153 9000 GC-B




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4)

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 54




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 50




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 48




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 40



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

# DELTALIGHT

## **SPY 39 CLIP WALLWASH SOFT 930**

24153 9000 GC-B

Notes: