





INFORM 40 SQ 180 DOWN 93063
DIM5

30713 9335 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 30713 9335 B-B
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 30713 9335 W-B



Веб страница продукта




Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	2.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver EXCL.CABLE SUSPENSION
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	HO: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 382lm Or LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100 rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	HO: 382lm // 27W // 14lm/W Or 2534lm // 16,3W // 155lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	HO: 2644lm // 31W // 85lm/W Or 1753lm // 18,7W // 94lm/W
Опции	
INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET CABLE BASE R / S	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30713_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания



203 99 55 ANO

CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B

CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W

CABLE BASE R W

☐



203 99 56 ANO

CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B

CABLE BASE S B


☐

203 99 56 W

CABLE BASE S W

☐

Компоненты крепления



30710 0010 B


INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m B

☐

30710 0010 W

INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m W

☐



30710 0030 B

INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m B

☐

30710 0030 W

INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m W

☐

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 180 DOWN 93063 DIM5

30713 9335 W-B

Notes: