
DELTALIGHT




INFORM R1 DOWN-UP 93048

REFERENCIA 26812 9320 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 26812 9320 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 26812 9320 B-FG
FLEMISH GOLD-BLACK 26812 9320 FG-B
BLANCO-NEGRO 26812 9320 W-B
BLANCO-BLANCO 26812 9320 W-W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	96 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) EXCL.LED 2 x POWER SUPPLY 700mA-DC (DOWN/UP) INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm²

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3504lm UP: LED cluster 11,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1752lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 3504lm // 22,9W // 153lm/W UP: 1752lm // 11,5W // 153lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN: 2800lm // 26,3W // 106lm/W UP: 1121lm // 13,2W // 85lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)

Opción

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


INFORM R1 DOWN-UP 93048

26812 9320 B-B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **26812_XXX0_HAND.pdf**

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1 down | 1 up ☐

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1 down | 1 up ☐






Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 72

INFORM R1 DOWN-UP 93048


26812 9320 B-B

Plafones



	**204 00 62 ANO**	COVERSET R 62 ANO
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B
	204 00 62 W	COVERSET R 62 W
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B

INFORM R1 DOWN-UP 93048



26812 9320 B-B

	204 80 80 W	COVERSET S 80 W
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W

Accesorios de Suspensión

	**328 10 01**	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.
		Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)
	**15225 0340 B**	SUSPENSION ST B
		Dimensión de corte (mm): 27
	15225 0340 W	SUSPENSION ST W

Partes para conexión eléctrica

	**328 10 03**	CONNECTION TRIMLESS O.F.A.
		Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)
	**15225 0360 B**	CONNECTION ST B
		Dimensión de corte (mm): 43
	15225 0360 W	CONNECTION ST W

INFORM R1 DOWN-UP 93048

26812 9320 B-B

Notes: