





SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC 930 DIM5

20637 9305 B

DISPONIBLE EN

NOIR 20637 9305 B

BLANC 20637 9305 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique, Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	15,9
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1860mA

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 79,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 11477lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	11477lm // 79,4W // 144lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	8583lm // 91,3W // 94lm/W

Références optionnelles

SUSPENSION SET 25 DIM 3m

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90



CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m

CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT



Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [20637_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐





les sets pour recouvrement plafond

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐


DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC 930 DIM5

20637 9305 B

	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐
	204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W COVERSET S 62 W	☐
	204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

les accessoires de suspension


	274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B	☐
--	---	--------------------------

DELTALIGHT


SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC 930 DIM5

20637 9305 B

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W

☐

328 25 43 ED SUSPENSION SET 25 DIM 3m

☐

328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

☐

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

☐

les accessoires pour connexions électriques



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: