



NOCTA SQ155 DOWN-UP VWFL 930 DIM5

30128 9305 N

DOSTĘPNE W



ALU SZARY 30128 9305 A

CZARNY 30128 9305 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 30128 9305 FBRX

ANTRACYT 30128 9305 N

BIAŁY 30128 9305 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK06
WAGA (KG)	2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.2 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm)
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1468lm // 11,6W // 127lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	896lm // 13,3W // 67lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30128_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 DOWN-UP VWFL 930 DIM5

30128 9305 N

Notes: