
DELTALIGHT



DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

RÉFÉRENCE 32112 9200 BRG

DISPONIBLE EN
NOIR 32112 9200 B
ALU BROSSÉ 32112 9200 BRA
ANTHRACITE BROSSÉ 32112 9200 BRAT
BRONZE BRUN BROSSÉ 32112 9200 BRBB
CUIVRE BROSSÉ 32112 9200 BRCU
OR BROSSÉ 32112 9200 BRG
BRONZE VIEUX BROSSÉ 32112 9200 BROB
CRÈME 32112 9200 CR
NOIR PIANO 32112 9200 PB
BLANC 32112 9200 W



Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	non réglable

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 528lm Or 24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 63lm 24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 868lm
SDCM	SDCM2 SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2 (threshold 0,6m) RG1
LM80	L90B10 > 41000 L80 > 60000
BEAMANGLE	13°-24°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W Or 24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W 24° ring part: 868lm // 5,5W // 158lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	13° (central part only): 475lm // 7W // 71lm/W Or 24° ring part: 347lm // 6W // 55lm/W

Références obligatoires

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

DELTALIGHT

DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

32112 9200 BRG

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **32112_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Plasterboard**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Stucanet**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Lintel + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Ventilation in plasterboard**	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101	Required
 **Ventilation in concrete + plaster**	29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101	Required
	29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
 **Cold stretched ceiling**	15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	Required
 **Warm stretched ceiling**	15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

DELTALIGHT

DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927


32112 9200 BRG



32110 0015 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5 — 3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 75




32110 0020 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5 — 3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 75


kit de montage



15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 105

kit de montage plafond tendu



15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC



15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

Notes: