





SPYCO AC 93033 ADM1F DIM8

RIFERIMENTO
PRODOTTO 27601 9328 W

DISPONIBILE IN
NERO 27601 9328 B
BIANCO 27601 9328 W



 [Visualizza sul sito web](#)




Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	230V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	F
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 98
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	630lm // 8W // 79lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	477lm // 8W // 60lm/W
Requisiti	
TRACK 1F ON	
Accessori	
SPY TUBE S	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27601_XXX8_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Finisci il tuo prodotto

	<u>414 02 00 B</u>	SPY TUBE S B	☐
	<u>414 02 00 FBR</u>	SPY TUBE S FBR	☐
	<u>414 02 00 FG</u>	SPY TUBE S FG	☐
	<u>414 02 00 MMAT</u>	SPY TUBE S MMAT	☐
	<u>414 02 00 SG</u>	SPY TUBE S SG	☐
	<u>414 02 00 W</u>	SPY TUBE S W	☐

BINARI COMPATIBILI

TRACK 1F ON

Colori disponibili

<u>27600 0020</u>	TRACK 1F ON 2m	2000 m 1 kg	 
<u>27600 0030</u>	TRACK 1F ON 3m	3000 m 1.4 kg	 

Notes: