





MULTINOVA 55 DOWN-UP TW PRISM 930 DIM5

28021 9005 B

DISPONIBLE EN

NOIR 28021 9005 B

BLANC 28021 9005 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	4.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT8)

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN @ 2700K: LED cluster 29,1W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 419lm UP @ 2700K: LED cluster 4,3W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 62lm Or DOWN @ 6500K: LED cluster 29,2W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 446lm UP @ 6500K: LED cluster 4,3W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 66lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG0
LM80	L70 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN @ 2700K: 419lm // 29,1W // 144lm/W UP @ 2700K: 62lm // 4,3W // 144lm/W Or DOWN @ 6500K: 446lm // 29,2W // 153lm/W UP @ 6500K: 66lm // 4,3W // 153lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN @ 2700K: 304lm // 33,5W // 91lm/W UP @ 2700K: 58lm // 4,9W // 119lm/W Or DOWN @ 6500K: 324lm // 33,6W // 97lm/W UP @ 6500K: 62lm // 4,9W // 127lm/W

Références optionnelles




MULTINOVA 55 SUSPENSION SET

MULTINOVA ROD SUSPENSION

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28021_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les accessoires de suspension

	27910 0010 B MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B	☐
	27910 0010 W MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W	☐
	27910 0030 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B	☐
	27910 0030 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W	☐
	27910 0040 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B	☐
	27910 0040 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W	☐

Notes: