DELTALIGHT



MULTINOVA 55 DOWN-UP TW PRISM 930 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 28021 9005 B

DISPONIBILE IN
NERO 28021 9005 B
BIANCO 28021 9005 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	4.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT8)

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN @ 2700K: LED cluster 29,1W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 4191lm UP @ 2700K: LED cluster 4,3W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 621lm Or DOWN @ 6500K: LED cluster 29,2W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 4465lm UP @ 6500K: LED cluster 4,3W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 661lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG0
LM80	L70 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN @ 2700K: 4191lm // 29,1W // 144lm/W UP @ 2700K: 621lm // 4,3W // 144lm/W Or DOWN @ 6500K: 4465lm // 29,2W // 153lm/W UP @ 6500K: 661lm // 4,3W // 153lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN @ 2700K: 3047lm // 33W // 91lm/W UP @ 2700K: 588lm // 5W // 119lm/W Or DOWN @ 6500K: 3247lm // 34W // 97lm/W UP @ 6500K: 626lm // 5W // 127lm/W

Opzioni

MULTINOVA 55 SUSPENSION SET
MULTINOVA ROD SUSPENSION

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 DOWN-UP TW PRISM 930 DIM5

28021 9005 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **28021_XXX5_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Componenti per sospensioni



27910 0010 B MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐

27910 0010 W MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐



27910 0030 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B ☐

27910 0030 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W ☐



27910 0040 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B ☐

27910 0040 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W ☐

Notes: