





LOGIC LINEAR ON 440 WALL GRAZER AG 930 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO

30830 9305 A

DISPONIBILE IN

ALU GRIGIO 30830 9305 A**NERO** 30830 9305 B**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 30830 9305 FBRX**ANTRACITE** 30830 9305 N**BIANCO** 30830 9305 W
[Visualizza sul sito web](#)


Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Soffitto/Superficie, Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK07
PESO (KG)	1
INFORMAZIONI	8 x WALLGRAZER LENS + ANTI GLARE SHIELD EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1798lm // 14,4W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	858lm // 16,6W // 52lm/W

Requisiti



WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

THROUGH WIRING SET IP68

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30830_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
<div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div>		Corrente min. Corrente max.
<div><div></div><div><div>21032 0390</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div><div>Dimensione del foro (mm): 75</div></div></div>	5 <div>☐</div>	
Componenti per il fissaggio		
<div><div></div><div><div>30810 0040</div><div>LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div></div>	<div>☐</div>	
<div><div>30810 0040 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 60 INOX</div></div>	<div>☐</div>	
<div><div>30810 0040 N</div><div>WALL BRACKET SET 60 N</div></div>	<div>☐</div>	
<div><div></div><div><div>30810 0050 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div></div>	<div>☐</div>	
<div><div>30810 0050 N</div><div>WALL BRACKET SET 100 N</div></div>	<div>☐</div>	
<div><div></div><div><div>30810 0060 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div></div>	<div>☐</div>	
<div><div>30810 0060 N</div><div>WALL BRACKET SET 200 N</div></div>	<div>☐</div>	

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 WALL GRAZER AG 930 DIM5

30830 9305 A



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Componenti per il collegamento elettrico



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0100 THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: