




LOGIC LINEAR ON 440 WALL  
GRAZER AG 930 DIM5

30830 9305 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30830 9305 A  
ЧЕРНЫЙ 30830 9305 B  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА для улицы 30830 9305 FBRX  
АНТРАЦИТ 30830 9305 N  
БЕЛЫЙ 30830 9305 W



 [Веб страница продукта](#)



|                                     |                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                    |                                                                                            |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | наружное                                                                                   |
| МОНТАЖ                              | ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ                                                              |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP67                                                                                       |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK07                                                                                       |
| ВЕС (КГ)                            | 1                                                                                          |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | 8 x WALLGRAZER LENS + ANTI GLARE SHIELD<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |
| Электрические характеристики        |                                                                                            |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ              | 48V-DC                                                                                     |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ         | III                                                                                        |
| УПРАВЛЕНИЕ                          | диммированный по протоколу DALI                                                            |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ           | E                                                                                          |
| СЕРТИФИКАТЫ                         | CB, ENEC                                                                                   |
| Характеристики источника света      |                                                                                            |
| LIGHTSOURCE NAME                    | LED                                                                                        |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                 | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm                                       |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                      | Rf: 92 / Rg: 99                                                                            |
| SDCM                                | SDCM3                                                                                      |
| ГРУППА РИСКА                        | RG2                                                                                        |
| LM80                                | L80 > 150000                                                                               |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА            | 1798lm // 14,4W // 121lm/W                                                                 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА          | 858lm // 16,6W // 52lm/W                                                                   |
| Обязательные комплектующие          |                                                                                            |
| WALL BRACKET SET                    |                                                                                            |
| FLOOR BRACKET SET                   |                                                                                            |
| IP68 CABLE + CONNECTOR 5P           |                                                                                            |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC             |                                                                                            |
| Опции                               |                                                                                            |
| THROUGH WIRING SET IP68             |                                                                                            |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30830\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |             | # светильников       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div>                                                               |   |             | Мин. ток   Макс. ток |
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div>21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div> <div>Тип диммирования: не диммированный</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 75</div> | 5 | <div></div> |                      |
| Компоненты крепления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |             |                      |
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div>30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div>                                                                                                 |   | <div></div> |                      |
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div>30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX</div>                                                                                               |   | <div></div> |                      |
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div>30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N</div>                                                                                                     |   | <div></div> |                      |
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div>30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX</div>                                                                                              |   | <div></div> |                      |
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div>30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N</div>                                                                                                    |   | <div></div> |                      |
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div>30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX</div>                                                                                              |   | <div></div> |                      |
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div>30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N</div>                                                                                                    |   | <div></div> |                      |

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 440 WALL GRAZER AG 930 DIM5

30830 9305 A



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Электрические соединительные детали



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0100** THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: