
DELTALIGHT



# DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

**REFERENZEN** 32112 9200 BROB

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 32112 9200 B
**ALU GEBÜRSTET** 32112 9200 BRA
**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 32112 9200 BRAT
**GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE** 32112 9200 BRBB
**GEBÜRSTETES KUPFER** 32112 9200 BRCU
**GEBÜRSTETES GOLD** 32112 9200 BRG
**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 32112 9200 BROB
**CREME** 32112 9200 CR
**KLAVIER SCHWARZ** 32112 9200 PB
**WEISS** 32112 9200 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Einbau |
| **FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)** | rund - Ø KIT |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.3 |
| **VERSTELLBARKEIT** | nicht verstellbar |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| **ENERGIEKLASSE** | G |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | 13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 528lm<br>Or<br>24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 63lm<br>24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 868lm |
| **SDCM** | SDCM2<br>SDCM3 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG2 (threshold 0,6m)<br>RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 41000<br>L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 13°-24° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W<br>Or<br>24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W<br>24° ring part: 868lm // 5,5W // 158lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 13° (central part only): 475lm // 7W // 71lm/W<br>Or<br>24° ring part: 347lm // 6W // 55lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

DELTALIGHT

# DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

32112 9200 BROB

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **32112_XXX0_HAND.pdf**

## DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Plasterboard** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Stucanet** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Concrete + plaster** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Lintel + plaster** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Ventilation in plasterboard** | 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | Required |
| | 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101 | Required |
| | 29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101 | Required |
|  **Ventilation in concrete + plaster** | 29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101 | Required |
| | 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101 | Required |
| | 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | Required |
|  **Cold stretched ceiling** | 15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC | Required |
|  **Warm stretched ceiling** | 15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC | Required |

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten


**Min. Strom | Max. Strom**

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

DELTALIGHT

# DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927


32112 9200 BROB




**32110 0015** LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5 — 3

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 75**





**32110 0020** LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5 — 3

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 75**


## Mounting Kit




**15212 2000** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

**Ausschnittmaß (mm): 105**

## Mounting Kit Spanndecken




**15212 0070** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC




**15212 0150** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

Notes: