



## LOGIC LINEAR 440 94015

PRODUCTREFERENTIE 30817 9410 INOX

BESCHIKBAAR IN  
INOX 30817 9410 INOX



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                        |                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCATIE                | buiten                                                                                                                                       |
| INSTALLATIE            | Vloer Inbouw                                                                                                                                 |
| ZAAGMAAT/OPENING (MM)  | rechthoekig - BOX                                                                                                                            |
| INBOUWDIEPTE (MM)      | 140                                                                                                                                          |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP67                                                                                                                                         |
| IK                     | IK09                                                                                                                                         |
| GEWICHT (KG)           | 2.3                                                                                                                                          |
| RICHTBAARHEID          | niet richtbaar                                                                                                                               |
| INFO                   | 8 x LENS SP-15°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 8mm max.500kg |

### Elektrische info

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| INGANGSSPANNING | 220-240V / 0 50-60Hz |
| KLASSE          | I                    |
| VOEDING         | YES                  |
| DIM TYPE        | niet dimbaar         |
| ENERGIE KLASSE  | E                    |
| CERTIFICATEN    | CB, ENEC, EPD, RCM   |

### Info lichtbron

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME         | LED                                                  |
| LICHTBRON                | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1949lm |
| TM-30-15 WAARDEN         | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| SDCM                     | SDCM3                                                |
| RISK-GROEP               | RG2                                                  |
| LM80                     | L80 > 150000                                         |
| BEAMANGLE                | 15°                                                  |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 1949lm // 14,4W // 131lm/W                           |
| LED TECHNIEK (TOESTEL)   | 1442lm // 16,6W // 87lm/W                            |

### Benodigdheden

LOGIC LINEAR BOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30817\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Grond montage dozen




**30810 0010** LOGIC LINEAR 440 BOX


☐

Uitsparingsmaat (mm): 480 x 150

Waterdichte doorverbindingen



**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: