



LOGIC LINEAR 440 94015

30817 9410 INOX

DISPONIBLE EN  
ACERO INOXIDABLE 30817 9410 INOX



[Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                                                                              |
| UBICACIÓN                               | exterior                                                                                                                                     |
| INSTALACIÓN                             | Suelo Empotrado                                                                                                                              |
| FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)              | rectángulo - BOX                                                                                                                             |
| PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)              | 140                                                                                                                                          |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP67                                                                                                                                         |
| PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO   | IK09                                                                                                                                         |
| PESO (KG)                               | 2.3                                                                                                                                          |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                                                                                                                 |
| INFORMACIÓN                             | 8 x LENS SP-15°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 8mm max.500kg |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                                              |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                         |
| CLASE                                   | I                                                                                                                                            |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                                                                                                          |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | no dimerizable                                                                                                                               |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                                                                                                            |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                           |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                                          |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1949lm                                                                                         |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 91 / Rg: 100                                                                                                                             |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                                                                                        |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG2                                                                                                                                          |
| LM80                                    | L80 > 150000                                                                                                                                 |
| BEAMANGLE                               | 15°                                                                                                                                          |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1949lm // 14,4W // 131lm/W                                                                                                                   |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 1442lm // 16,6W // 87lm/W                                                                                                                    |
| Requisitos                              |                                                                                                                                              |
| LOGIC LINEAR BOX                        |                                                                                                                                              |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30817\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cajas para montaje en tierra




**30810 0010** LOGIC LINEAR 440 BOX


☐

Dimensión de corte (mm): 480 x 150

Partes para conexión a prueba de agua



**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: