



## MINIGRID 67 IN 1 93037

### RÉFÉRENCE



100003 9330 W-W

DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 100003 9330 B-B

**BLANC-NOIR** 100003 9330 W-B

**BLANC-BLANC** 100003 9330 W-W



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales                  |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                             | interieur                                              |
| INSTALLATION                            | Plafond Encastré                                       |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)          | carré - 84 x 84                                        |
| PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)          | 70                                                     |
| ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM) | max.25                                                 |
| INDICE DE PROTECTION                    | IP20                                                   |
| POIDS (KG)                              | 0.5                                                    |
| ORIENTATION                             | 0° à 30° inclinable, 360° rotatif                      |
| INFORMATIONS                            | REFLECTOR FL-37°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Informations électriques |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| CLASSE                   | III                                  |
| TYPE DIM                 | selon le type d'alimentation externe |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | E                                    |
| CERTIFICATS              | CB, ENEC                             |

| Info Source lumineuse             |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                       |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 90 / Rg: 99                                           |
| SDCM                              | SDCM1                                                     |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                       |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                            |
| BEAMANGLE                         | 37°                                                       |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                                 |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 709lm // 9,9W // 72lm/W                                   |

| Références obligatoires             |  |
|-------------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM |  |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [100003\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## MINIGRID 67 IN 1 93037


100003 9330 W-W

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Stucanet          | -            |
|  Wood              | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les batteries de secours

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |



#### les alimentations led

#### # de luminaires













# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

|                                                                                    |                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V                                              |                            |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |                            |
|  | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                  |                            |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |                            |


MINIGRID 67 IN 1 93037

100003 9330 W-W

|                                                                                    |                                                                          |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: non dimmable                                          |             |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |             |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                               |             |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |             |                          |
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V                                              |             |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |             |                          |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                  |             |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |             |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: non dimmable                                          |             |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |             |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                               |             |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |             |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir                       |             |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 56                                            |             |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                   |             |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 82                                            |             |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 3(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir                           |             |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 72                                            |             |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2   -       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                   |             |                          |

## MINIGRID 67 IN 1 93037

100003 9330 W-W



**300 90 68**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72



**300 90 69**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 4(3)



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84



**21012 005W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3













Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54


MINIGRID 67 IN 1 93037

100003 9330 W-W

|                                                                                    |                                                                                                                                                        |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 50</b> | 1     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 50</b> | 2->2  | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 55</b> | 1     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 55</b> | 2->3  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 48</b> | 2   2 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 40</b>             | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 40</b>               | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><b>Type de gradation: non dimmable</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 60</b>            | 2(2)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><b>Type de gradation: non dimmable</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 60</b>            | 2(1)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><b>Type de gradation: DALI</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 30</b>      | 2     | <input type="checkbox"/> |

MINIGRID 67 IN 1 93037

100003 9330 W-W

|                                                                                  |                   |                                                    |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>21032 0305</b> | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: DALI</b>                                                   |                   |                                                    |   |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 30</b>                                             |                   |                                                    |   |                          |

Notes: