DELTALIGHT



# M52 - 2 LED OK 82720 MDL

**PRODUCTREFERENTIE** 421 248 2822 MDL







Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.3 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 45° zwenkbaar |
| **INFO** | 2 x LENS FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| **ENERGIE KLASSE** | F |
| **CERTIFICATEN** | CB, EAC, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | 2 x (LED array 6W / CRI>80 / 2700K / 558lm) |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1116lm // 12W // 94lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 948lm // 14W // 69lm/W |

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opties**

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **421_248_2XXX_MDL_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M52 - 2 LED OK 82720 MDL

421 248 2822 MDL

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Stroomtoevoer

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 14

**Dimtype: WDL = draadloos**

### SMART 48

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 14

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 14

**Dimtype: WDL = draadloos**

### LED voedingen

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 7

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 75**




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

**Dimtype: niet dimbaar**

DELTALIGHT

# M52 - 2 LED OK 82720 MDL

421 248 2822 MDL




**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 11

**Dimtype: niet dimbaar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 17

**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SPLITLINE M52 profile | Beschikbare kleuren |
|---|---|
|  **420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m | |
|  **420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m | |
|  **420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m | |
|  **24413 0000** SPM52 - PROFILE | |

## M52 - 2 LED OK 82720 MDL

421 248 2822 MDL

Notes: