




## DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

**PRODUCTREFERENTIE** 32112 9200 CR

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 32112 9200 B  
**ALU GEBORSTELD** 32112 9200 BRA  
**GEBORSTELD ANTRACIET** 32112 9200 BRAT  
**GEBORSTELD BRUIN BRONS** 32112 9200 BRBB  
**GEBORSTELD KOPER** 32112 9200 BRCU  
**GEBORSTELD GOUD** 32112 9200 BRG  
**GEBORSTELD OUD BRONS** 32112 9200 BROB  
**CRÈME** 32112 9200 CR  
**PIANO ZWART** 32112 9200 PB  
**WIT** 32112 9200 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen         |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Inbouw |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - Ø KIT   |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20           |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.3            |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | G                                            |

### Info lichtbron

|                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>LICHTBRON</b>                | 13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 528lm<br>Or<br>24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 63lm<br>24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 868lm |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM2<br>SDCM3                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2 (threshold 0,6m)<br>RG1                                                                                                                                                                                             |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 41000<br>L80 > 60000                                                                                                                                                                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 13°-24°                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W<br>Or<br>24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W<br>24° ring part: 868lm // 5,5W // 158lm/W                                                                            |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 13° (central part only): 475lm // 6,7W // 71lm/W<br>Or<br>24° ring part: 347lm // 6,3W // 55lm/W                                                                                                                        |

### Benodigdheden

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.  
 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

## DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

32112 9200 CR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32112\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>               |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                     |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>           |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>            |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|                                    |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1     | Required |
|                                                                                                                      |  29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101          | Required |
|                                                                                                                      |  29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101        | Required |
|                                    |  29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101         | Required |
|                                                                                                                      |  29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101          | Required |
|                                                                                                                      |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1      | Required |
|  <b>Cold stretched ceiling</b>     |  15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC    | Required |
|  <b>Warm stretched ceiling</b>     |  15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC    | Required |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927

32112 9200 CR




**32110 0015** LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5

3

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75



**32110 0020** LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5


3

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75

### Montage kit




**15212 2000** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

☐

Uitsparingsmaat (mm): 105

### Montage kit spanplafond



**15212 0070** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC

☐

**15212 0150** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

☐

Notes: