




SPY 52 93045 ADM DIM5

REFERENZEN 19834 9335 W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 19834 9335 B
VOLLWEISS 19834 9335 FW
WEISS 19834 9335 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Schiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 700mA Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM


Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	939lm // 14,3W // 66lm/W

Erforderliches Zubehör	
SPY 52 TUBE	
TRACK 3F DIM	


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19834_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Licht veredelndes Zubehör



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐


19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐


19810 0030 SPREAD LENS 42

☐

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐


19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

DELTALIGHT

SPY 52 93045 ADM DIM5

19834 9335 W

19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Austauschbarer Reflektor / Linse

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 3F DIM H			Erhältliche Farben		
<u>200 14 410</u>	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg			
<u>200 14 420</u>	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg			
<u>200 14 430</u>	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg			
TRACK 3F DIM IN			Erhältliche Farben		
<u>200 13 410</u>	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg			
<u>200 13 420</u>	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg			
<u>200 13 430</u>	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg			
TRACK 3F DIM ON			Erhältliche Farben		
<u>200 12 410</u>	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg			
<u>200 12 420</u>	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg			
<u>200 12 430</u>	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg			

DELTALIGHT

SPY 52 93045 ADM DIM5

19834 9335 W

Notes: