
DELTALIGHT




SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC SMOOTH UP 930

REFERENZEN 20638 9300 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 20638 9300 B
WEISS 20638 9300 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau,Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	12.7
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC PRISMATIC INCL.ADJUSTABLE LED POWER SUPPLY - 2 settings: 1- 1860mA 2- 1300mA

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@ 1860: LED cluster 79,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 11477lm Or @ 1300: LED cluster 54,2W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 8273lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97 @ 1300: Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG0
LM80	L70 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@ 1860: 11477lm // 79,4W // 144lm/W Or @ 1300: 8273lm // 54,2W // 153lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	@ 1860: 8849lm // 91W // 97lm/W Or @ 1300: 6378lm // 62W // 102lm/W

Optionen

SUSPENSION SET 25 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

DELTALIGHT


SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC SMOOTH UP 930

20638 9300 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **20638_XXX0_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐


Coverset



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐







204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC SMOOTH UP 930

20638 9300 B


	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC SMOOTH UP 930


20638 9300 B

Aufhängung Zubehör




274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B ☐

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W ☐



328 25 43 SUSPENSION SET 25 3m ☐



328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B ☐

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W ☐

elektrische Anschlussteile



15225 0360 B CONNECTION ST B ☐

Ausschnittmaß (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W ☐

Notes: