





SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC SMOOTH UP 930

20638 9300 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 20638 9300 B
WIT 20638 9300 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	12.7
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC PRISMATIC INCL.ADJUSTABLE LED POWER SUPPLY - 2 settings: 1- 1860mA 2- 1300mA

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	@ 1860: LED cluster 79,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 11477lm Or @ 1300: LED cluster 54,2W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 8273lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97 @ 1300: rf: 89 / Rg: 97
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG0
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	@ 1860: 11477lm // 79,4W // 144lm/W Or @ 1300: 8273lm // 54,2W // 153lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	@ 1860: 8849lm // 91,3W // 97lm/W Or @ 1300: 6378lm // 62,3W // 102lm/W

Opties

SUSPENSION SET 25 3m
 CABLE BASE R / S
 COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
 CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
 CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT


SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC SMOOTH UP 930

20638 9300 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [20638_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐


203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Coversets




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐


204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC SMOOTH UP 930

20638 9300 B




	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTA LIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC SMOOTH UP 930

20638 9300 B

Ophang toebehoren

	274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B	☐
	274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W	☐
	328 25 43 SUSPENSION SET 25 3m	☐
	328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B	☐
	328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W	☐
Onderdelen voor elektrische verbinding		
	15225 0360 B CONNECTION ST B Uitsparingsmaat (mm): 43	☐
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: