





iMAX II ROUND ADJUSTABLE SOFT 93045

24227 9030 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 24227 9030 B
WIT 24227 9030 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 98
INBOUWDIEPTE (MM)	125
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20 or IP54 (with TUBE IP)
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1307lm // 11,8W // 110lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	744lm // 13,6W // 55lm/W

Benodigheden

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM
iMAX II TUBE ROUND

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24227_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE SOFT 93045

24227 9030 W



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1)

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1)

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1)








Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE SOFT 93045

24227 9030 W

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1	<input type="checkbox"/>
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1	<input type="checkbox"/>
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2)	<input type="checkbox"/>
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1	<input type="checkbox"/>
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1	<input type="checkbox"/>
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 50		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	<input type="checkbox"/>
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 48		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1	<input type="checkbox"/>
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		

Montage kit

	15215 0010 MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND		<input type="checkbox"/>
	Uitsparingsmaat (mm): 121		

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE SOFT 93045

24227 9030 W

Maak je product af



24213 0010 B

iMAX II TUBE ROUND B

24213 0010 FG


iMAX II TUBE ROUND FG

24213 0010 MMAT

iMAX II TUBE ROUND MMAT

24213 0010 W

iMAX II TUBE ROUND W



24213 0040 B

iMAX II TUBE ROUND IP B

24213 0040 FG

iMAX II TUBE ROUND IP FG

24213 0040 MMAT

iMAX II TUBE ROUND IP MMAT

24213 0040 W

iMAX II TUBE ROUND IP W

Notes: