





SUPER-OH! XS 39 DIM8

308 21 03 83 ED8 B

DISPONIBLE EN

NOIR 308 21 03 83 ED8 B

BLANC 308 21 03 83 ED8 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique, Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 25W / CRI>80 / 3000K / 2940lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2940lm // 25W // 118lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1396lm // 28,8W // 49lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [308_21_03_XX_ED8_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


de luminaires

Courant min. | Courant max.

DELTALIGHT

SUPER-OH! XS 39 DIM8

308 21 03 83 ED8 B




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40



300 90 126 FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2



Type de gradation: DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 67

Notes: