DELTALIGHT



SUPER-OH! XS 39 DIM8

RIFERIMENTO PRODOTTO 308 21 03 83 ED8 B

DISPONIBILE IN
NERO 308 21 03 83 ED8 B
BIANCO 308 21 03 83 ED8 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie,Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 25W / CRI>80 / 3000K / 2940lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2940lm //25W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1396lm // 29W // 49lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **308_21_03_XX_ED8_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

apparecchi

Corrente min. | Corrente max.

DELTALIGHT

SUPER-OH! XS 39 DIM8

308 21 03 83 ED8 B



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40



300 90 126 FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2 8

Tipo di regolazione: DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 67

Notes: