





SUPER-OH! XS 39 DIM8

308 21 03 83 ED8 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 308 21 03 83 ED8 B

BIAŁY 308 21 03 83 ED8 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 25W / CRI>80 / 3000K / 2940lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2940lm // 25W // 118lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1396lm // 28,8W // 49lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [308_21_03_XX_ED8_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Różny sprzęt sterujący



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


opraw

Prąd min. | Prąd max.

DELTALIGHT

SUPER-OH! XS 39 DIM8

308 21 03 83 ED8 B




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 40



300 90 126 FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 67

Notes: